

Диск торцевой лепестковый конический ABRO®

Описание: абразивный лепестковый торцевой диск конической формы, использующийся в паре с угловой шлифовальной машиной (УШМ).

Сфера применения: предназначен для зачистки и шлифования металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.

Свойства:

- благодаря конической форме позволяет осуществлять более агрессивную обработку по сравнению с обычными дисками;
- идеально подходит для обработки труднодоступных мест, а также сварных швов и кромок;
- увеличенное количество лепестков;
- высокая эластичность и скорость шлифования;
- низкий нагрев;
- минимальное забивание продуктами шлифования;
- большая гибкость угла;
- изготовлен из высококачественных и надёжных абразивных компонентов.



Технические характеристики

Абразив	Электрокорунд нормальный
Основа	Тканевая
Предельная рабочая скорость	80 м/с

Артикул	Наружный диаметр × Диаметр посадочного отверстия	Зернистость	Количество шт. в упаковке	Количество шт. в коробке	Оборотов в минуту при скорости 80 м/с
CFD-12522A40-RE	125 × 22,23 мм	40	10	200	12220 об./мин
CFD-12522A60-RE	125 × 22,23 мм	60	10	200	12220 об./мин
CFD-12522A80-RE	125 × 22,23 мм	80	10	200	12220 об./мин
CFD-12522A100-RE	125 × 22,23 мм	100	10	200	12220 об./мин
CFD-12522A120-RE	125 × 22,23 мм	120	10	200	12220 об./мин

Условия хранения: храните в сухом помещении, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Температура транспортировки: от +5°C до +30°C.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США