



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG EXTREMIG 200 III LCD

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700x335x460
Степень защиты	IP21S
Гарантия, срок (мес)	60
Сварочный ток MMA, А	10-180
Диаметр проволоки, мм	0.6-1.0
ПВ, %	40% (20°C) / 20% (40°C)
Сварочный ток MIG, А	40-200
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	16-24
Класс изоляции	F
Артикул	029650
Масса катушки, кг	1-5
Сварочный ток TIG, А	10-180
Масса брутто, кг	24,5
Диаметр электрода TIG, мм	1-3.2
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	550x245x405
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Потребление максимальное, кВА	8,2
Режимы сварки	MIG/MAG, FCAW, MMA, Lift TIG
Серия	HUGONG
Напряжение сети	220В ± 15%

Масса, кг	17
Напряжение холостого хода, В	69
Вид номенклатуры	Товар
Тип номенклатуры	Товар
Номенклатурная группа	88bcf721-f754-11ea-80f0-92aabd7a84a7
Серия номенклатуры	HUGONG