

# Цинк-спрей ABRO® Masters



Артикул: ZN-400-AM-RE

**Описание:** инновационный цинковый состав для долговечной защиты металлов от коррозии.

**Сфера применения:** используется для обработки изделий из железа, стали и их сплавов, а также для восстановления участков цинкового покрытия.

**Свойства:**

- создает прочную барьерную пленку, предотвращающую контакт металла с водой, кислородом и агрессивными средами;
- обладает высокой адгезией к большинству металлов и отличной износостойкостью;
- благодаря высокой укрывистости создает защитный слой толщиной 40 мкм с первого нанесения;
- подходит для точечной сварки;
- позволяет защитить от коррозии детали любых форм и размеров без демонтажа;
- обеспечивает активную защиту поверхности даже после нарушения целостности барьерного покрытия;
- поддается окрашиванию.

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость серого цвета
Запах	Кетоновый
Начальная температура кипения	> 75 °С
Скорость испарения	Медленная
Плотность паров	2,0-3,5 (Воздух = 1)
Удельная плотность	0,9 – 1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частичная
Содержание летучих органических соединений	40-60%
Время высыхания на отлип	8 минут
Время полного высыхания	8 часов

**Применение:**

1. Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. Для лучшего результата наносите состав при температуре от 21°C.
2. Перед использованием хорошо потрясите баллон в течение 2-3 минут. Также периодически встряхивайте баллон во время работы.
3. Держите баллон параллельно обрабатываемой поверхности на расстоянии 10-15 см и наносите средство плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
4. Нанесите 1-2 слоя, позволяя предыдущему слою высохнуть в течение 5-8 минут.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода средства.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** цинковый порошок, диметилэфир, акриловая смола, метилхлорид, бутилацетат, этилацетат, функциональные добавки.

**Объем:** 450 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕИВАТЕ ВЫШЕ 50 °С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.