

# Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2" LXT®

## DTW285RTK

18В • 1/2" • 280 Нм • 0 – 2 800 об/мин

**Ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом на заворот 280 Нм**

Ударный гайковерт 1/2" с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги ХРТ предназначен для закручивания/откручивания болтов М10-М16. 3 режима регулировки удара, электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс, подсветка рабочей зоны. Комплектации: инструмент, кейс, быстрое з/у, аккумулятор 5,0 Ач 1 шт., крепеж на пояс.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Максимальный крутящий момент	70 / 140 / 280 Nm
Частота холостого хода	0 - 1600 / 2100 / 2800 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 1800 / 2600 / 3500 min <sup>-1</sup>
Патрон / Квадрат	1/2 "
Стандартный болт	M10 - M20
Высокопрочный болт	M10 - M16
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	96 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа	11,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

EAN 0088381747134

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



## Связанные продукты